# Ürün Fişi

| | |
|---|---|
| **Üretici** | |
| **Dış ünite** | **BAYMAK ELEGANT 09 CHS** |
| **İç ünite** | **BAYMAK ELEGANT 09 CHS** |
| **Soğutma modu** | |
| SEER | 5,6 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 162 |
| Tasarım yükü Ptasarım (kW) | 2,59 |
| **Isıtma modu: Ortalama iklim** | |
| Tasarım sıcaklığı = -10 ℃ | |
| SCOP | 3,8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 847 |
| -10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW) | 2,3 |
| -10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW) | 0,33 |
| -10 ℃'de bildirilen kapasite (kW) | 1,97 |
| Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A)) | 60 |
| İç ünite ses seviyesi (dB(A)) | 53 |
| Soğutucu akışkan (GWP) | R410A(1.975) |

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

**Üretici**

| | |
|---|---|
| **Dış ünite** | **BAYMAK ELEGANT 12 CHS** |
| **İç ünite** | **BAYMAK ELEGANT 12 CHS** |

**Soğutma modu**

| | |
|---|---|
| SEER | 5,6 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 219 |
| Tasarım yükü Ptasarım (kW) | 3,50 |

**Isıtma modu: Ortalama iklim**
Tasarım sıcaklığı = -10 ℃

| | |
|---|---|
| SCOP | 3,8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 995 |
| -10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW) | 2,7 |
| -10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW) | 0,37 |
| -10 ℃'de bildirilen kapasite (kW) | 2,33 |

| | |
|---|---|
| Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A)) | 61 |
| İç ünite ses seviyesi (dB(A)) | 53 |
| Soğutucu akışkan (GWP) | R410A(1.975) |

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

**Üretici**

| | |
|---|---|
| **Dış ünite** | **BAYMAK ELEGANT 18 CHS** |
| **İç ünite** | **BAYMAK ELEGANT 18 CHS** |

**Soğutma modu**

| | |
|---|---|
| SEER | 5,6 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 332 |
| Tasarım yükü Ptasarım (kW) | 5,31 |

**Isıtma modu: Ortalama iklim**
Tasarım sıcaklığı = -10 ℃

| | |
|---|---|
| SCOP | 3,8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 1997 |
| -10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW) | 5,42 |
| -10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW) | 1,03 |
| -10 ℃'de bildirilen kapasite (kW) | 4,39 |

| | |
|---|---|
| Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A)) | 65 |
| İç ünite ses seviyesi (dB(A)) | 60 |
| Soğutucu akışkan (GWP) | R410A(1.975) |

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

# Ürün Fişi

**Üretici**

| | |
|---|---|
| **Dış ünite** | **BAYMAK ELEGANT 24 CHS** |
| **İç ünite** | **BAYMAK ELEGANT 24 CHS** |

**Soğutma modu**

| | |
|---|---|
| SEER | 5,7 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 421 |
| Tasarım yükü Ptasarım (kW) | 6,86 |

**Isıtma modu: Ortalama iklim**
Tasarım sıcaklığı = -10 ℃

| | |
|---|---|
| SCOP | 3,8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl) | 2650 |
| -10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW) | 7,193 |
| -10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW) | 1,323 |
| -10 ℃'de bildirilen kapasite (kW) | 5,87 |

| | |
|---|---|
| Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A)) | 67 |
| İç ünite ses seviyesi (dB(A)) | 64 |
| Soğutucu akışkan (GWP) | R410A(1.975) |

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.